WindFree Première +

			Vnitřní jednotka Soapstone Charcoal	AR70H09ZCAABNEU	AR70H12ZCAABNEU
			Vnitřní jednotka Essential White	AR70H09ZCAAWNEU	AR70H12ZCAAWNEU
			Venkovní jednotka	AR70H09ZCAAWXEU	AR70H12ZCAAWXEU
Výkon					
	Chlazení (Jmenovité)	kW		2,5	3,5
	Chlazení (Min–Max)	kW		1,0 - 4,0	1,0 - 4,8
	Vytápění @ +7 °C	kW		3,2	4,0
	Vytápění (Min–Max)	kW		0,8 - 7,1	0,8 - 7,3
	Vytápění @ -5 °C	kW		4,8	5,2
	Vytápění @ -10 °C	kW		4,2	4,8
	Vytápění @ -15 °C	kW		3,6	4,2
Parametry					
Energetická účinnost Chlazení	SEER[1]	W/W		9,5 (A+++)	9,0 (A+++)
	Spotřeba energie	kWh/a		90	136
	Pdesignc	kW		2,5	3,5
	EER	W/W		4,81	4,12
Energetická účinnost Vytápění	SCOP[1]	W/W		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)
	Spotřeba energie	kWh/a		699	699
	Pdesignh (průměr)	kW		2,4	2,4
	COP[1]	W/W		4,74	4,26
Odvlhčení		L/h		0,9	1,4
Maximální průtok vzduchu (Chlazení)	Vnitřní jednotka	m³/min		10	11
	Vnější jednotka	m³/min		45,0	45,0
Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka (Chlazení)	dB(A)		56	58
	Vnější jednotka (Chlazení)	dB(A)		59	62
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka Vysoký výkon/Tichý režim	dB(A)		38 / 16	40 / 16
	Vnější jednotka - Max. výkon	dB(A)		45	46
Rozsah provozních teplot	Chlazení	°C		-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Vytápění	°C		-15 ~ 24	-15 ~ 24
Elektrická data					
Napájení		Φ, V, Hz		1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz
Typ kompresoru	Vnější jednotka	Typ		Twin Rotary	Twin Rotary
Příkon	Chlazení	kW		0,52	0,85
	Vytápění	kW		0,68	0,94
Provozní proud	Chlazení	A		2,8	3,8
	Vytápění	A		3,1	4,2
Rozměry					
Rozměry (Čisté) (Š x V x H)	Vnitřní jednotka	mm		889 x 299 x 230	889 x 299 x 230
	Vnější jednotka	mm		790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Hmotnost (Čisté)	Vnitřní jednotka	kg		11,3	11,3
	Vnější jednotka	kg		30,5	30,5
Chladivo					
Chladivo	Typ			R32 (obsahuje fluorované skleníkové plyny; GWP=675)	
	Předplněno (pro 7,5 m)	kg		1,0	1,0
	Předplněno ekvivalent CO_2	tCO₂e		0,65	0,65
	Dodatečná náplň chladiva	g/m		15	15
Připojovací potrubí	Kapalina	ø, mm (inch)		ø,35 (1/4)	ø,35 (1/4)
	Plyn	ø, mm (inch)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Délka potrubí	Min/Max (Venkovní do Vnitřní)	m		3 / 20	3 / 20
Převýšení potrubí	Max	m		10	10
Dimenze potrubí	Odvod kondenzátu	ø, mm		ø16,5, 550 mm	ø16,5, 550 mm
Funkce					
Režimy proudění	AI Motion Wind			•	•
	Motion Wind			•	•
	WindFree™ Cooling			•	•
	Řízení směru proudění (Nahoru/Dolů)			Auto	Auto
	Řízení směru proudění (Doleva/Doprava)			Auto	Auto
	Auto Fan Speed			•	•
Filtrace vzduchu a Hygiena	4-in-1 Filter			•	•
	Easy Filter Plus			•	•
	Auto Clean (Samočištění)			•	•
Provozní režimy	AI Auto Comfort s Wi-Fi & radar. senzorem (přímé/nepřímé)			•	•
	AI Auto Comfort s Wi-Fi			•	•
	Auto Mode (bez Wi-Fi)			-	-
	Režim rychlého chlazení			•	•
	Good Sleep			•	•
	Eco			•	•
	Odvlhčení			•	•
	Ventilátor			•	•
	Tichý			•	•
Další funkce	Samsung SmartThings			•	•
	Radarový Senzor			•	•
	Zobrazení vnitřní teploty			•	•
	Displej ZAP/VYP			•	•
	Zvukové upozornění ZAP/VYP			•	•

[1] Uvedené energetické štítky jsou podle klasifikace štítků EU č. 626/2011 (LOT 10) pro rok 2019 na stupnici od D do A+++.

Výkon

Single Split (RAC) - AR70H**C*4AWXEU	Výkon (kW)					
Vnitřní jednotka	2	2,5	3,5	4,3	5	6,5
Premiére+ Essential White	-	•	•	-	-	-
Premiére+ Soapstone Charcoal	-	•	•	-	-	-
Premiére Essential White	•	•	•	•	•	•
Premiére Soapstone Charcoal	•	•	•	-	-	-

Multi Split (F/M) - AJ***TX_YKG/EU	Výkon (kW)					
Vnitřní jednotka	2	2,5	3,5	4,3	5	6,5
Premiére+ Essential White	•	•	•	-	-	-
Premiére+ Soapstone Charcoal	•	•	•	-	-	-
Premiére Essential White	•	•	•	-	•	•
Premiére Soapstone Charcoal	•	•	•	-	-	-
Multi Split (F/M) - AJ*TX_YKG/EU**						
AJ040TXJ2KG/EU	•	•	•	-	-	-
AJ050TXJ2KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ052TXJ3KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ068TXJ3KG/EU	•	•	•	-	•	-
AJ080TXJ4KG/EU	•	•	•	-	•	•
AJ100TXJ5KG/EU	•	•	•	-	•	•

Ovladače a příslušenství

Infračervený solární ovladač (bezdát balení)

MIM-AO0N



Kabelový ovladač C2[1]

MWR-WG01KN



Adaptér pro napojení kabelového ovladače

MIM-AO0N



Dotykový kabelový ovladač[1]

MWR-SH11N

[1] MIM-AO0N Adaptér pro napojení kabelového ovladače je třeba k připojení kabelového ovladače.

WindFree Première

			Vnitřní jednotka Soapstone Charcoal	AR09H07C1ABNEU	AR09H09C1ABNEU	AR09H12C1ABNEU			
			Vnitřní jednotka Essential White	AR09H07C1AWNEU	AR09H09C1AWNEU	AR09H12C1AWNEU			
			Venkovní jednotka	AR07H07C1AWXEU	AR07H09C1AWXEU	AR07H12C1AWXEU	AR07H15C1AWXEU	AR07H18C1AWXEU	AR07H24C1AWXEU
Výkon									
	Chlazení (Jmenovité)	kW		2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	Chlazení (Min–Max)	kW		1,0 - 3,2	1,0 - 3,7	1,0 - 4,6	1,1 - 5,0	1,6 - 6,7	1,4 - 7,6
	Vytápění @ +7 °C	kW		2,2	3,2	4,0	4,7	6,0	6,9
	Vytápění (Min–Max)	kW		0,7 - 6,7	0,7 - 7,0	0,7 - 7,2	0,9 - 7,6	1,3 - 8,0	1,2 - 9,7
	Vytápění @ -5 °C	kW		4,1	4,6	4,8	5,1	5,7	6,6
	Vytápění @ -10 °C	kW		4,0	4,1	4,5	4,7	5,0	6,1
	Vytápění @ -15 °C	kW		3,5	3,5	4,0	4,2	4,3	5,2
Parametry									
Energetická účinnost Chlazení	SEER[1]	W/W		9,0 (A+++)	8,8 (A+++)	8,6 (A+++)	8,2 (A+++)	7,9 (A+++)	7,6 (A+++)
	Spotřeba energie	kWh/a		78	99	142	184	243	321
	Pdesignc	kW		2,0	2,5	3,5	4,3	5,0	6,5
	EER	W/W		4,65	4,39	3,89	3,64	3,60	3,33
Energetická účinnost Vytápění	SCOP[1]	W/W		4,8 (A+++)	4,8 (A+++)	4,8 (A+++)	4,8 (A+++)	4,6 (A++)	4,5 (A++)
	Spotřeba energie	kWh/a		642	671	700	822	1,298	1,335
	Pdesignh (průměr)	kW		2,2	2,3	2,4	2,7	3,8	4,1
	COP[1]	W/W		4,78	4,21	3,74	3,73	3,73	3,73
Odvlhčení		L/h		0,7	0,9	1,4	1,7	1,9	2,3
Maximální průtok vzduchu (Chlazení)	Vnitřní jednotka	m³/min		8	8	9	13	14	17
	Vnější jednotka	m³/min		45,0	45,0	45,0	46,0	50,0	50,0
Hladina akustického výkonu	Vnitřní jednotka dba (Chlazení)	dB(A)		56	56	58	58	58	62
	Vnější jednotka (Chlazení)	dB(A)		59	59	62	65	65	68
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka Vysoký výkon/Tichý režim	dB(A)		37 / 16	38 / 16	40 / 16	41 / 25	41 / 25	45 / 27
	Vnější jednotka - Max. výkon	dB(A)		45	45	46	48	51	54
Rozsah provozních teplot	Chlazení	°C		-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Vytápění	°C		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Elektrická data									
Napájení		Φ, V, Hz		1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 220~240 V, 50 Hz
Typ kompresoru	Vnější jednotka	Typ		Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Příkon	Chlazení	kW		0,43	0,57	0,90	1,18	1,39	1,95
	Vytápění	kW		0,66	0,76	1,07	1,26	1,61	1,85
Provozní proud	Chlazení	A		2,3	3,0	4,0	5,2	6,4	8,8
	Vytápění	A		2,3	3,4	4,7	5,6	7,8	8,1
Rozměry									
Rozměry (Čisté) (Š x V x H)	Vnitřní jednotka	mm		889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	889 x 299 x 230	1,055 x 299 x 230	1,055 x 299 x 230
	Vnější jednotka	mm		790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310
Hmotnost (Čisté)	Vnitřní jednotka	kg		10,5	10,5	10,5	10,5	13,3	13,3
	Vnější jednotka	kg		30,5	30,5	30,5	30,5	36,8	38,6
Chladivo									
Chladivo	Typ			R32 (obsahuje fluorované skleníkové plyny; GWP = 675)					
	Předplněno (pro 7,5 m)	kg		1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3
	Předplněno ekvivalent CO_2	tCO₂e		0,64	0,64	0,64	0,64	0,88	0,88
	Dodatečná náplň chladiva	g/m		15	15	15	15	15	15
Připojovací potrubí	Kapalina	ø, mm (inch)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Plyn	ø, mm (inch)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (5/8)	9,52 (5/8)	9,52 (5/8)
Délka potrubí	Min/Max (Venkovní do Vnitřní)	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Převýšení potrubí	Max	m		10	10	10	10	15	15
Dimenze potrubí	Odvod kondenzátu	ø, mm		ø16,5, 550 mm	ø16,5, 550 mm	ø16,5, 550 mm	ø16,5, 550 mm	ø16,5, 550 mm	ø16,5, 550 mm
Funkce									
Režimy proudění	AI Motion Wind			-	-	-	-	-	-
	Motion Wind			•	•	•	•	•	•
	WindFree™ Cooling			•	•	•	•	•	•
	Řízení směru proudění (Nahoru/Dolů)			Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Řízení směru proudění (Doleva/Doprava)			Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Auto Fan Speed			•	•	•	•	•	•
Filtrace vzduchu a Hygiena	4-in-1 Filter			•	•	•	•	•	•
	Easy Filter Plus			•	•	•	•	•	•
	Auto Clean (Samočištění)			•	•	•	•	•	•
Provozní režimy	AI Auto Comfort s Wi-Fi & radar. senzorem (přímé/nepřímé)			-	-	-	-	-	-
	AI Auto Comfort s Wi-Fi			•	•	•	•	•	•
	Auto Mode (bez Wi-Fi)			-	-	-	-	-	-
	Režim rychlého chlazení			•	•	•	•	•	•
	Good Sleep			•	•	•	•	•	•
	Eco			•	•	•	•	•	•
	Odvlhčení			•	•	•	•	•	•
	Ventilátor			•	•	•	•	•	•
	Tichý			•	•	•	•	•	•
Další funkce	Samsung SmartThings			•	•	•	•	•	•
	Radarový Senzor			-	-	-	-	-	-
	Zobrazení vnitřní teploty			•	•	•	•	•	•
	Displej ZAP/VYP			•	•	•	•	•	•
	Zvukové upozornění ZAP/VYP			•	•	•	•	•	•

[1] Uvedené energetické štítky jsou podle klasifikace štítků EU č. 626/2011 (LOT 10) pro rok 2019 na stupnici od D do A+++.

SAMSUNG

Objev svou pohodu.


Další informace o řešeních Samsung Climate Solutions najdete na adrese:
samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2026 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Some images may be digitally altered. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.

Samsung Electronics Co., Ltd. participates in the Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). To check the ongoing validity of certification, please visit: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
The Netherlands

SAMSUNG



Série WindFree Première

Pozvedněte úroveň svého komfortu

Naskenuj pro více informací

Vytříbený design, špičkový výkon

Objevte naši novou řadu rezidenčních klimatizací. Představujeme novou designovou identitu, rozšířené možnosti proudění vzduchu a vylepšenou konektivitu, která nabízí řešení pro různé aplikace v domácnostech.



A+++

WindFree Premiere+ A+++/A+++
WindFree Premiere A+++/A++

Nové portfolio zahrnuje nové špičkové modely WindFree Premiere+ a WindFree Premiere. Nový Grid Design společnosti Samsung je exkluzivně představen v rámci řady WindFree Premiere a byl vytvořen tak, aby ladil s širokou škálou stylů interiérů. Tyto vnitřní jednotky jsou k dispozici v barvách Essential White a Soapstone Charcoal. Zachovávají osvědčený režim chlazení WindFree™ a poskytují stejný jemný komfort bez průvanu díky efektivnějšímu designu s mikrootvory[1].

Modely WindFree Premiere poskytují vylepšené řízení proudění vzduchu a osvědčené snímání, zatímco WindFree Premiere+ přidává funkci AI[2] pro optimalizaci výkonu.

[1] Modely WindFree Premiere+ a WindFree Premiere poskytují stejný spolehlivý výkon WindFree™ jako předchozí modely (např. 2025 ARP9007), nyní však s o 10 % větší plochou pro přívod vzduchu.
[2] AI = umělá inteligence. Je nutné připojení k Wi-Fi a účet v aplikaci Samsung SmartThings. Je vyžadován systém iOS 10.0 nebo novější a Android 5.0 nebo novější.



* WindFree Premiere nabízí 5 režimů motion winds, kromě režimů AI Direct and Indirect wind.

Radarový senzor s AI-řízeným prouděním vzduchu

WindFree Premiere+ je vybaven radarovým snímačem pohybu, který přesně snímá vzdálenost, úhel a aktivitu až dvou osob[1]. Umožňuje nastavení proudění vzduchu pomocí AI[2] pro efektivní a přesnou regulaci klimatu, když je zapnutý režim AI Auto Comfort. Pokud není detekován žádný pohyb, systém vydá výstrahu a automaticky přepne do úsporného režimu, což podporuje optimalizovaný provoz a sníženou spotřebu energie.

[1] Radarový senzor detekuje až dvě osoby
[2] AI = umělá inteligence. Je nutné připojení k Wi-Fi a účet v aplikaci Samsung SmartThings. Je vyžadován systém iOS 10.0 nebo novější a Android 5.0 nebo novější.



AI Motion Wind

WindFree Premiere+ je vybaven systémem AI Motion Wind, inteligentním systémem proudění vzduchu, který se automaticky přizpůsobuje pohybu osob v místnosti. Pomocí pokročilé technologie detekce pohybu jednotka v reálném čase upravuje směr a intenzitu proudění vzduchu – chladí přesně tam, kde je to potřeba, nebo se vyhýbá přímému proudění vzduchu, když je to vyžadováno. Tím vytváří individuálnější a energeticky účinnější komfortní prostředí.

Díky systému Samsung Motion Wings s trojitými lopatkami[1] funguje každá lopatka nezávisle v závislosti na zvoleném režimu. Přepracovaná struktura proudění vzduchu zvětšuje přívod vzduchu o 10 %[2] a umožňuje o 15 %[3] rychlejší výstup vzduchu, přičemž nabízí širší rozsah nastavení vertikálního i horizontálního úhlu[4].

Premiere+ nabízí sedm programů proudění vzduchu, včetně dvou režimů využívajících umělou inteligenci: AI Direct Wind (proudění vzduchu směřující k osobám v místnosti) a AI Indirect Wind (usměrnění proudu vzduchu od osob). Tato inteligentní kombinace detekce pohybu a přesného řízení proudění vzduchu zajišťuje optimální komfort přizpůsobený reálným životním podmínkám. WindFree Premiere nabízí pět programů proudění vzduchu, které jsou ideální pro ložnice nebo kompaktní obytné prostory.

[1] Motion Wings se skládají ze dvou vnějších lopatek (horní a spodní) a jedné vnitřní lopatky.
[2] Přívodní plocha se zvětšila o 10 % ve srovnání s modely 2025 (ARP9200T).
na základě interních testů porovnávajících model AR70H13CAWINEU s modelem AR12TXCAWINEU
[3] Rozsah nastavení se rozšířil z 50–80° (45°) na přední části (0–90° a spodní část –70–0°.





WindFree™ Cooling & AI Auto Comfort


Modely Premiere jsou vybaveny osvědčeným režimem chlazení WindFree™, který poskytuje komfort bez průvanu díky efektivnějšímu designu s mikrootvory[1]. Výsledkem je prostředí s „klidným vzduchem"[2] s nízkou rychlostí proudění vzduchu a omezenou hlučností[3], které zajišťuje rovnoměrné chlazení i ve větších prostorách. Funkce AI Auto Comfort umožňuje inteligentní řízení klimatu[4] na základě analýzy podmínek v místnosti, vzorců používání[5], preferovaných teplot a venkovních teplot a vybírá vhodný režim, jako je WindFree™, Fast Cooling, normální chlazení nebo vytápění, aby zajistila stálé podmínky v interiéru. Hlasové ovládání je k dispozici prostřednictvím Bixby 2.0[6], což umožňuje ovládání hlasem.

[1] Modely WindFree Premiere+ a WindFree Premiere poskytují stejný spolehlivý výkon WindFree™ jako předchozí modely (např. 2025 ARP9200T), nyní však s o 10 % větší plochou přívodu vzduchu.
[2] ADAPTIVE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definuje „klidný vzduch" jako vzduchové proudy pohybující se rychlostí nižší než 0,15 m/s bez studených průvanů.
[3] Hodnota hlučnosti SLIMFIT (AR24BXFCAWKNEU) je o 3 dB(A) nižší než u modelů WindFree™ generace NUA 25 dB(A), zatímco konvenční model Samsung generuje hluk 26 dB(A). Hladina akustického tlaku je relativní hodnota, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí. Hladina akustického tlaku se může lišit v závislosti na provozních podmínkách.
[4] AI = umělá inteligence. Vyžaduje se připojení k Wi-Fi a účet Samsung SmartThings.
[5] Systém ukládá uživatelské preference a vzorce používání, aby mohl navrhovat teploty mezi 22–26 °C.
[6] Dostupnost Bixby se liší podle regionu/jazyka. Vyžaduje se Wi-Fi a účet Samsung.

4-in-1 Filtr: Prémiová filtrace

WindFree Premiere+ a WindFree Premiere disponují systémem filtrů 4-in-1, který vychází z filtru Tri-Care od společnosti Samsung. Systém zahrnuje vysoce účinnou vrstvou potaženou stříbrno-zinkovým zeolitem[1], která zachycuje jemné částice prachu PM2,5. Je navržen tak, aby pomáhal redukovat jemný prach, alergeny a vybrané druhy virů a bakterií ve vzduchu[2].

[1] Stříbrno-zinkový zeolit je látka schválená Evropskou agenturou pro chemické látky. Zdroj: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances/-/dispa/factsheet/1585/PT/09
[2] Účinky byly naměřeny za specifických testovacích podmínek a mohou se lišit v závislosti na skutečných faktorech a individuálním použití. 99% antibakteriální redukce ověřená společností Intertek na základě testů se Staphylococcus aureus a Escherichia coli. 99% antivirová redukce ověřená Korejským institutem textilního výzkumu na základě testů se Staphylococcus aureus a H1N1. 99% antialergická redukce ověřená Taiklab pro otestování pro imunomodulační alergie na základě testu s pylem cedru. 99% redukce jemného prachu PM2,5 ověřená Korejským ústavem pro průmyslovou technologii na základě testu s jemnými prachovými částicemi ISO A2.





WindFree™ Low Noise

Modely WindFree Premiere pracují v nejnižším nastavení s extrémně nízkou hlučností[1] pouhých 16 dB(A)[2][3], zatímco režim WindFree™ pracuje pouze s hlučností 23 dB(A)[2][3], což je stále méně než v typické knihovně s hlučností 40 dB(A). To zajišťuje klidné a nerušené prostředí, díky čemuž je řada WindFree™ ideální pro ložnice a jiné tiché prostory.

70 dB(A)	40 dB(A)	30 dB(A)	23 dB(A)	16 dB(A)
Dálnice	Knihovna	Ložnice	Šepot	Šepot

[1] Ve srovnání s hlučností deseti ekvivalentních produktů na trhu.
[2] Testováno v akustickém prostoru, měřeno ve vzdálenosti 1 metru.
[3] Platí pouze pro vnitřní jednotky WindFree™ 2/2,5/3,5 kW.



Konektivita SmartThings

Nová řada rezidenčních klimatizačních jednotek podporuje vzdálené monitorování a ovládání prostřednictvím aplikace SmartThings[1]. Uživatelé mohou jednotku zapínat a vypínat, nastavovat teplotu, naplánovat provoz a sledovat spotřebu energie.

[1] Je nutné připojení k Wi-Fi a účet v aplikaci Samsung SmartThings. Je vyžadován systém iOS 10.0 nebo novější a Android 5.0 nebo novější.

